

第一生产基地

First Manufacture Base:

(中韩)宁波波特气动元件有限公司

(Sino-Korea)Ningbo bote Pneumatic Co.,ltd

(Sino-Korea)Ningbo Pneumatic Technical Expert Co.,Ltd

地址：浙江省宁波慈溪长河镇长丰工业区

ADD: Changfeng Village Industry Zone Changhe Town Cixi, Ningbo Zhejiang China

国内销售部 (Domestic Trade Dept.)

TEL: 0086-574-23888882 0086-574-63412016

FAX: 0086-574-23688633 0086-574-63412015

国外销售部 (International Trade Dept.)

TEL: 0086-574-23670015

FAX: 0086-574-23688633

邮箱/E-MAIL:ptce@ptce.net

网站/Website: www.ptce.net / www.ptce.en.alibaba.com

邮编/P.C : 315326

第二生产基地

Second manufacture base:

上海蒂豪机电科技有限公司

Shanghai Dihao Mechanical & Electrical Technology Co.,Ltd

地址：上海市翔殷路128号1号楼C座，329-330

ADD: C 329-330 , No.1 Bulding , No.128 XiangYin Road ,Shanghai City. China

国内销售部 (Domestic Trade Dept.)

国外销售部 (International Trade Dept.)

Tel: 0086-021 51613965

FAX: 0086-021 51613953

邮箱/E-MAIL:ptce@ptce.net

网站/Website:www.ptce.net / www.nbptce.cn.alibaba.com

邮编/P.C : 200433



www.ptce.net



**SINO-KOREA
NINGBO BOTE PNEUMATIC
寧波波特氣動元件**

TO BE INTERNATIONAL WELL-KNOWN MANUFACTURER

ISO9001:2000

Кодировка

3V — Тип клапана
JZF — запорный

01 — Присоединительный размер
15: 1/2
25: 1

AC110 — Электропитание
DC12V
DC24V
AC110V (50/60) Hz
AC220V (50/60) Hz
AC380V (50/60) Hz

W — Тип подводящего провода
Без обозначения — стандартный разъём
LD — коричневый с разъёмом освещения
LD — белый с разъёмом освещения
W — отрезок кабеля

Код модели
3V — 3/2 лин./поз. ЭМК
3A — 3/2 лин./поз. клапан с пневмоуправлением

Модель	3VJZF-15	3VJZF-25	3AJZF-15	3AJZF-15
Рабочая среда	Воздух			
Исполнение	Запорный клапан			
Условный проход	16	25	16	25
Присоединительный размер	1/2"	1"	1/2"	1"
Рабочее давление	0~1.0Мпа			
Максимальное давление	1.5Мпа			
Разница напряжения	±10%			
Материал корпуса	Алюминий			



2/2 Электромагнитный клапан (НЗ) Серии NDF

Модель	NDF-15	NDF-20	NDF-25	NDF-35
	NDF-40	NDF-50	NDF-65	NDF-80
Рабочая среда	Вода			
Рабочее давление	<φ50 (0-6) >φ65 (0.6-5)			
Разница напряжения	±10%			
Темп. окр. среды	-10~50			
Темп. рабочей среды	0~60			
Электропитание	220V 50Hz Power:AC25W			
Изоляция	B Class			
Ресурс	20 млн. циклов			
Время срабатывания	≤0.2 Sec.			



ISO9001:2000



Спецификация

Модель	А/Длина	В/Ширина	С/Высота
RSP1-3/RSP1-3S	41	29	83
RSP2-3/RSP2-3S	41	29	83
RSP10/RSP10S	66	48	112
RSP15/RSP15S	66	48	112
RSP20/RSP20S	75	58	118
RSP25/RSP25S	96	70	131
RSP35/RSP35S	131	96	146
RSP40/RSP40S	131	96	146
RSP50/RSP50S	165	120	167

Модель	RSP1-3	RSP2-3	RSP-10	RSP-15	RSP-20	RSP-25	RSP-35	RSP-40	RSP-50
	RSP1-3S	RSP2-3S	RSP-10S	RSP-15S	RSP-20S	RSP-25S	RSP-35S	RSP-40S	RSP-50S
Рабочая среда	Воздух, Газ, Вода, Горячая вода								
Положение покоя	2/2 НормальноЗакрытый								
Условный проход	3	3	13	13	20	25	35	40	50
Пропускная способность Cv	0.23	0.23	4.5	4.5	7.6	12	22	30	48
Присоединительный размер	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
Рабочее давление	0-13Bar	0. 5-13Bar							
Максимальное давление	17Bar								
Примечания	материал уплотнений : NBR/EPDM/VITON								
	температура окружающей среды : 0-65°C								
	максимальная температура рабочей среды : NBR: 80°C EPDM:130°C VITON: 120°C								
	материал клапана: латунь или нержавеющая сталь SS316								