

Резьбовые фитинги из никелированной латуни

100

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ - 0,9...60 бар**ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ от -20 °С до +100 °С**



Латунные фитинги резьбовые серии 100 STANDART предназначены для соединения различных элементов, имеющих резьбу. Могут использоваться для сжатого воздуха, жидкости, вакуума. Присоединение и разъединение латунными резьбовыми фитингами может повторяться многократно с использованием инструментов и герметизирующих материалов.

Присоединение латунных фитингов: резьба метрическая M5 и трубная цилиндрическая G1/8"...1" по ISO 228 (BSP) и коническая R1/8"...1" по ISO 7 (BSPT).

Арт. 101

Код	A*	B	D	E	F		
101M5M5	M5	M5	11,5	4	4	8	100
101M518	M5	G1/8	14,5	6	4	14	100
1011818	G1/8	G1/8	16,5	6	6	14	100
1011814	G1/8	G1/4	19,0	8	6	17	100
1011838	G1/8	G3/8	20,0	9	6	19	100
1011414	G1/4	G1/4	21,0	8	8	17	100
1011438	G1/4	G3/8	22,0	9	8	19	100
1011412	G1/4	G1/2	23,5	10	8	24	100
1013838	G3/8	G3/8	23,0	9	9	19	50
1013812	G3/8	G1/2	24,5	10	9	24	50
1011212	G1/2	G1/2	25,5	10	10	24	50
1011234	G1/2	G3/4	27,5	11	10	30	25
1013434	G3/4	G3/4	28,5	11	11	30	25


*Резьба M и G



Арт. 102



Код	A*	B	D	E	F		
1021818	R1/8	R1/8	20,0	8,0	8,0	12	100
1021814	R1/8	R1/4	24,0	11,0	8,0	14	100
1021838	R1/8	R3/8	24,5	11,5	8,0	17	100
1021812	R1/8	R1/2	27,5	14,0	8,0	22	50
1021414	R1/4	R1/4	27,0	11,0	11,0	14	100
1021438	R1/4	R3/8	27,5	11,5	11,0	17	100
1021412	R1/4	R1/2	30,5	14,0	11,0	22	50
1023838	R3/8	R3/8	28,0	11,5	11,5	17	100
1023812	R3/8	R1/2	31,0	14,0	11,5	22	50
1021212	R1/2	R1/2	33,5	14,0	14,0	22	50
1021234	R1/2	R3/4	37,5	16,5	14,0	27	25
1023434	R3/4	R3/4	40,0	16,5	16,5	27	25
1023401	R3/4	R1	42,5	19,0	16,5	34	10
1020101	R1	R1	45,0	19,0	19,0	34	10

*Резьба R




Арт. 119Z

Код	ØD	A	I	H	H1	Ød		
119Z04M5	4,5	M5	4	22,5	15,0	2	8	100
119Z0618	6	G1/8	6	29,5	19,0	3	12	100
119Z0614	6	G1/4	8	32,0	19,0	3	14	100
119Z0718	7	G1/8	6	29,5	19,0	4	12	100
119Z0714	7	G1/4	8	32,0	19,0	4	14	100
119Z0818	8	G1/8	6	29,5	19,0	5	12	100
119Z0814	8	G1/4	8	32,0	19,0	5	14	100
119Z0838	8	G3/8	9	33,0	19,0	5	19	100
119Z0918	9	G1/8	6	29,5	19,0	6	12	100
119Z0914	9	G1/4	8	32,0	19,0	6	14	100
119Z0938	9	G3/8	9	33,0	19,0	6	19	100
119Z0912	9	G1/2	10	35,5	19,0	6	24	25
119Z1018	10	G1/8	6	30,5	20,0	7	12	100
119Z1014	10	G1/4	8	33,0	20,0	7	14	50
119Z1038	10	G3/8	9	34,0	20,0	7	19	100
119Z1012	10	G1/2	10	36,0	20,0	7	24	50
119Z1214	12	G1/4	8	33,0	20,0	9	14	50
119Z1238	12	G3/8	9	34,0	20,0	9	19	50
119Z1212	12	G1/2	10	35,5	20,0	9	22	50
119Z1414	14	G1/4	8	33,0	20,0	10	14	25
119Z1438	14	G3/8	9	36,0	22,0	10,5	19	50
119Z1412	14	G1/2	10	37,5	22,0	10,5	22	50
119Z1638	16	G3/8	9	38,0	24,0	12	19	50
119Z1612	16	G1/2	10	38,0	22,0	12,5	24	25
119Z1738	17	G3/8	9	38,0	24,0	13	19	50
119Z1712	17	G1/2	10	39,5	24,0	13	22	50
119Z2012	20	G1/2	10	39,5	24,0	14	24	25
119Z2034	20	G3/4	10	39,5	24,0	16	24	25



Арт. 120

Код	A	B	B1	C	D		
12018	1/8	7	8	19	40	10	25
12014	1/4	8	12.5	24	51	13	25
12038	3/8	10	13.6	26.5	58	17	10
12012	1/2	11	15.5	31.5	72	20	5



Арт. 122

Код	ØD	A	B	B1	C	D		
1220618	6	G1/8	8	19	28.5	3.5	12	100
1220718	7	G1/8	8	19	28.5	4.5	12	100
1220714	7	G1/4	11	19	31.5	4.5	15	100
1220814	8	G1/8	11	19	31.5	5.5	15	100
1220914	9	G1/8	11	19	31.5	6.5	15	100
1221038	10	G1/4	11.5	20	33	7.5	19	25
1221238	12	G3/8	11.5	20	33	9.5	19	25
1221212	12	G1/2	14	20	36	9.5	24	10

